

Обогреватели



Масляные радиаторы

Серия COMFORT

ORP-510-HMC
ORP-715-HMC
ORP-920-HMC
ORP-1125-HMC



3 режима
обогрева



Регулируемый
термостат



Легкое
перемещение



Защита от
перегрева



Не сжигает
кислород

Технические характеристики

Модель	ORP-_-HMC	ORP-510-HMC	ORP-715-HMC	ORP-920-HMC	ORP-920-HMC
Количество секций радиатора		5	7	9	11
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Максимальная потребляемая мощность	Вт	1000	1500	2000	2500
Потребляемая мощность в режимах I/II/III	Вт	400/600/1000	600/900/1500	800/1200/2000	1000/1500/2500
Максимальный потребляемый ток	А	4.55	6.82	9.1	11.36
Площадь обогрева*	м²	15	20	25	30
Термостат		механический			
Класс электрозащиты		I, подключать к розетке с заземлением			
Класс пылевлагозащиты		IP24			
Длина шнура электропитания	м	1.35			
Размеры в сборе (Ш×В×Г)	мм	255×550×240	335×550×240	410×550×240	487×550×240
Размер упаковки (Ш×В×Г)	мм	2955×580×13	3705×580×13	435×580×135	505×580×135
Вес нетто/брутто	кг	4.2/4.7	5.0/5.6	6.1/6.7	7.2/8.0



Масляные радиаторы

Серия **DOMINO**

ORP-510-YMC
ORP-715-YMC
ORP-920-YMC
ORP-1125-YMC



3 режима
обогрева



Регулируемый
термостат



Легкое
перемещение



Защита от
перегрева



Не сжигает
кислород

Технические характеристики

Модель	ORP-_-HMC	ORP-510-YMC	ORP-715-YMC	ORP-920-YMC	ORP-1125-YMC
Количество секций радиатора		5	7	9	11
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Максимальная потребляемая мощность	Вт	1000	1500	2000	2500
Потребляемая мощность в режимах I/II/III	Вт	400/600/1000	600/900/1500	800/1200/2000	1000/1500/2500
Максимальный потребляемый ток	А	4.55	6.82	9.1	11.36
Площадь обогрева*	м²	15	20	25	30
Термостат		механический			
Класс электрозащиты		I, подключать к розетке с заземлением			
Класс пылевлагозащиты		IP24			
Длина шнура электропитания	м	1.35			
Размеры в сборе (Ш×В×Г)	мм	255×550×240	335×550×240	410×550×240	487×550×240
Размер упаковки (Ш×В×Г)	мм	2955×580×13	3705×580×13	435×580×135	505×580×135
Вес нетто/брутто	кг	4.2/4.7	5.0/5.6	6.1/6.7	7.2/8.0